

MODELO A385

Ferramenta Pneumática Conjugada para Aplicação de Fitas de Aço



Características

- Ferramenta robusta para aplicação de fitas de alta tensão, que atende aos requisitos das diversas aplicações existentes
- Exclusivo sistema de junta MicroLock sem selo que impede que a fita se solte no caso de compressão do pacote
- Fácil aplicação de fitas simultâneas e a operação pneumática aumenta consideravelmente a produtividade
- A junta sem selo reduz os custos gerais de aplicação de fitas em aproximadamente 10% por meio da eliminação de selo metálico
- Aplicação com ferramenta pneumática assegura o tensionamento uniforme de todas as fitas utilizadas

REPRESENTANTE

Intacta Sistemas de Embalagens

Tel.: 55 15 2105-0600

e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br

Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil

www.intactaaps.com.br

Modelo A385

Ferramenta Pneumática Conjugada para Aplicação de Fitas de Aço

Características Padrão

A ferramenta de alto desempenho com junta sem selo MicroLock™ foi projetada para aplicações fixas. Ela tensiona, sela e corta a fita automaticamente por meio da atuação nos botões de acionamento. A ferramenta é produzida em diferentes níveis de tensionamento e pode processar fitas de aço padrão e de alto tensionamento. O tensionamento uniforme das fitas é assegurado por um motor pneumático e a segura junta MicroLock™ sem selo assegura cargas perfeitamente fixadas.

Especificações

Peso:	100 kg / 22.0 lbs sem suporte de suspensão 10,5 kg / 23.2lbs com suporte de suspensão
Qualidades da fita adequada:	Largura: 9,5 - 20,0 mm / 3/8 - 3/4" Espessura: 0,38 - 0,63 mm / 0.15 - 0.25"
Tensionamento:	A ferramenta está disponível para quatro diferentes níveis de tensionamento da fita; Veja a lista de modelos para maiores informações.
Suspensão:	O suporte de suspensão para aplicação padrão é fornecido com a ferramenta.

Nº. Item	Modelo	Larguras da fita		Espessuras		Tensionamento máximo		Velocidade de tensionamento	
		mm	pol.	mm	pol.	N	lbs	mm/s	pol./s
13.7057	A385/16/0.58-0.63/4.7	16	5/8"	0.58-0.63	.020-.025	4700	1060	100	4.0
13.7052	A385/16/0.58-0.63/3.3	16	5/8"	0.58-0.63	.020-.025	3300	740	120	4.7
13.7061	A385/19/0.50-0.63/7.0	19	3/4"	0.50-0.63	.020-.025	7000	1570	65	2.5



REPRESENTANTE

Intacta Sistemas de Embalagens

Tel.: 55 15 2105-0600

e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br

Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil

www.intactaaps.com.br

INTACTA
PACKAGING SOLUTIONS

Empresa do Grupo  ARMCO