

MODELO 482

FERRAMENTA CONJUGADA PNEUMÁTICA PARA APLICAÇÃO DE FITAS DE AÇO

Características

- Ferramenta de alto desempenho para produtos metálicos, como bobinas, cargas de barras, tubos, feixes, hastes e cargas curvas ou de formato irregular
- A perfeita junta de entalhe duplo no selo metálico é obtida em uma única operação
- O baixo do peso da ferramenta permite uma operação móvel sem qualquer sistema de suspensão



REPRESENTANTE

Intacta Sistemas de Embalagens

Tel.: 55 15 2105-0600

e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br

Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil

www.intactaaps.com.br

INTACTA
PACKAGING SOLUTIONS

Empresa do Grupo **ARMCO**

Modelos A482

FERRAMENTA CONJUGADA PNEUMÁTICA PARA APLICAÇÃO DE FITAS DE AÇO

Características Padrão

Esta ferramenta conjugada para aplicação de fitas de aço é perfeita para operações móveis ou fixas nos diversos segmentos industriais, nas indústrias de aço e nas indústrias de não-ferrosos. Sua pequena placa base e seu baixo peso a tornam uma ferramenta ideal para aplicações móveis em superfícies de formato irregulares.

Tipos do Modelo A482

Nº. Item	Modelo	Largura da fita		Espessura da fita	
		mm	pol.	mm	pol.
13.4620	A482/19/0.80/ULT/7.0	19.0	¾	0.80	.031

* Outros modelos podem ser disponibilizados a pedido.

Especificações

Peso:	Sem suporte de suspensão: Com suporte de suspensão:	6,5 kg / 14.3 lbs. 7,0 kg / 15.4 lbs.
Dimensões possíveis da fita:		Largura: 19.0 mm / ¾" Espessura: 0,63 – 0,90 mm / 0,025 – 0,035"
Tensionamento:		Ajuste individual de até 7000 N (1570 lbs) (O tensionamento máximo depende da qualidade da fita)
Suspensão:		O suporte de suspensão universal é fornecido com a ferramenta.



REPRESENTANTE

Intacta Sistemas de Embalagens

Tel.: 55 15 2105-0600

e-mail: intactaaps@intactaaps.com.br

Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil

www.intactaaps.com.br