

# IPS-93 & IPS-97

## FERRAMENTA ELÉTRICA À BATERIA PARA APLICAÇÃO DE FITAS PLÁSTICAS

### ALTA TECNOLOGIA

- O motor com tecnologia Brushless ZAPAK é o único que fornece vida útil extremamente longa.
- A bateria de Íon-Lítio – 18 V 4000 mAh com indicador de nível de carga tem um sistema de alta capacidade de recarga e tempo de recarga de apenas 30 minutos.



 **INTACTA**  
PACKAGING SOLUTIONS

Empresa do Grupo 

# IPS-93 & IPS-97

Ferramenta elétrica à bateria para aplicação de fitas plásticas

## CARACTERÍSTICAS

### ALTA POTÊNCIA & ALTA VELOCIDADE DE APLICAÇÃO

- Tensionamento máximo de 400 Kg (4000 N).  
› IPS-97 modelo para aplicação pesada.
- Tensionamento máximo de 250 Kg (2500 N).  
› IPS-93 modelo para aplicação padrão.
- Matrizes patenteadas com design que contribui para aplicação de alta tensão.

### SEGURANÇA

- Aplicação possível com uma mão conforme a norma internacional CE relativo à segurança que cumpre os requisitos RoHS.
- A bateria de Íon-Lítio conforme os requisitos de segurança UN38.3.

### MODERNA & FÁCIL MANUSEIO

- Painel digital acionado por toque e pré-programado para atender às diferentes necessidades de aplicação.
- O mais leve modelo do segmento com apenas 3,4 kg (incluindo a bateria) que minimiza a fadiga na operação.
- Exclusivo rolete traseiro que evita arranhões e danos na carga.
- Uso auto-ajustável para diferentes larguras e peças de desgastes.
- Suporte de sustentação opcional que reduz a fadiga na operação.
- Modo de aplicação leve que facilita o uso para fitas de baixa resistência e em embalagens leves e objetos frágeis.

### ESPECIFICAÇÕES

- Carregador Bosch 230 V.
- Ajuste do tempo de solda: 04 - 3,6 segundos.
- A bateria de Íon-Lítio tem vida útil de até 2000 ciclos de carregamento, se carregada e descarregada adequadamente.
- A bateria de Íon-Lítio completamente carregada suporta até 440 ciclos (16 x 1,0 PET) dependendo da qualidade da fita, tensão e tempo de selagem.



TABELA ILUSTRATIVA

Modelo	Tipos de Fita	Largura da Fita		Espessura da Fita		Ajuste de Tensionamento	Eficiência da Solda	Dimensões	Peso da Ferramenta	Peso da Bateria
		mm	pol.	mm	pol.			cm		
IPS-93	PP	9 - 16	3/8" - 5/8"	0,55 - 1,27	0,022 - 0,05	10 - 250 kg	85 +- 5%	Aprox. 33 x 15 x 12,5	Aprox. 3,4 kg	Aprox. 0,6 kg
	(100 - 2500 N)									
IPS-97	PP	16 - 19	5/8" - 3/4"	0,75 - 1,27	0,029 - 0,05	40 - 400 kg				
	PET					(400 - 4000 N)				

#### ATENDIMENTO AO CLIENTE

Tel.: 55 15 2105-0600

e-mail: [intactaaps@intactaaps.com.br](mailto:intactaaps@intactaaps.com.br)

Av. Victor Andrews, 1255 - Boa Vista - 18086-390 - Sorocaba - SP - Brasil

[www.intactaaps.com.br](http://www.intactaaps.com.br)

**INTACTA**  
PACKAGING SOLUTIONS

Empresa do Grupo  ARMCO